

### 产品特性 Features

- ▶ 材质：设备采用全铝结构，面板、机箱都采用铝材加上CNC加工，整体轻巧、美观、大气。
- ▶ 表面处理：阳极氧化处理，色泽光亮。
- ▶ 动力传输：特殊处理，稳定（10000升降控制）噪音小。
- ▶ LH-715屏幕：高清A规格屏，分辨率：1920\*1080P，宽高比16:9。LH-725屏幕：高清A规格屏，前屏分辨率：1920\*1080P，宽高比16:9；背面屏幕：11.6寸 分辨率 1366 \*768；7寸 分辨率 1024\*600；（2选1）。
- ▶ 传动方式：高精密度的导轨和皮带配合，交流减速电机做驱动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备。
- ▶ 上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。
- ▶ 信号输入：支持HDMI和VGA两路信号输入，可手动切换信号输入当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式（内置）。
- ▶ 控制方式：可通过中控软件、遥控、主机控制，一键上升、下降。
- ▶ 显示屏幕采用玻璃防尘，防指纹。
- ▶ 面板按键为金属材质，外观精细质感优越，长时间使用不会降低按键灵敏度。
- ▶ 面板带外接电脑主机开关，外接USB2.0接口,通过连接U盘可浏览文件或上传文件。



### 参数规格 Specifications

型号	LH-715	LH-725
屏幕边框参数	6.5mm(窄边框)	
仰角	默认15°，可调节至30°	
亮度	330cd/m <sup>2</sup>	
功率消耗	6.2W	
面板尺寸	长度：430mm 厚度：3mm,宽度70mm，轻便，占用空间小	
箱体尺寸	415*60*562 (740mm)	
显示屏分辨率	1920*1080	
显示器厚度	9.3mm	18.3mm
视频接口	HDMI,VGA (内置)	
机箱外壳材质	航空铝合金	
面板接口	开机按钮*1；数据传输：USB*1；上升,下降,暂停,切换 开关机	
机箱接口	电源接口*2、USB*3、LAN*1、458/232接口*2	
屏幕视角	TN 十点触摸	
终端配置		
主板CPU	Intel i5 4代，睿频1.9GHz最高睿频：2.6GHz, 双核四线程	
运行内存	4G DDR3	
储存硬盘	128G M.SATA	
操作系统	支持32位、64位Windows7、Windows10操作系统	
电源内置	DC-12V5A	
工作环境	环境温度：-10°C ~ 50°C；相对湿度：0% ~ 95%	

