

LH-720M

无纸化流媒体 (含内嵌软件)

LH SERIES



- ▶ 2U标准机箱、支持一路HDMI信号输入,任何终端画面通过此接口输出至任何显示设备。
- ▶ 当会场无同步信号时,输出接口输出画面为主题,蓝色背景黄色字体。
- ▶ 支持HDMI信号输入,外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示,支持信号格式全自动网络化一键式全数字传输。
- ▶ 支持音频输入,当外部笔记本在播放带有音频的文件时,可以通过此设备解码音频信号并完成输出到会议音响设备。
- ▶ 支持外部信号同屏到所有会议终端并同步显示(外部信号包括,矩阵送来的视频信号,计算机信号,笔记本信号,摄像头信号,DVD信号等)。
- ▶ 内嵌LINUX、ONVIF协议,支持各个厂家NVR,解码器,平台软件等。
- ▶ 多种编码级别: H.264/H.265 AVC High profile (最高到level 5.1),兼容Main profile和Baseline。
- ▶ TS单次发包数: 3-128。
- ▶ 视频输入: 1*HDMI。
- ▶ 音频输入: HDMI内置音频、3.5MM独立音频。
- ▶ 有线网络: 1*RJ-45,1000M自适应以太网。

LH-730M

无纸化投影终端 (含内嵌软件)



- ▶ 先进的同屏解决方案,延迟低,显示效果好,并且能够同时分享音视频;音频信号输出至音响设备,视频信号输出至大屏显示设备。
- ▶ 标准19"上架式,2U标准机箱,前面板带LCD温度显示屏,工艺讲究,结构稳固,灵活的机械设计。
- ▶ 极佳散热解决方案,优异的内部风道设计,能抗冲击,振荡,并且能在高温下稳定工作。
- ▶ 防震设计的驱动器台,工作温度:0°C-50°C.储存温度: 0°C-70°C.相对湿度: 5% -95%。
- ▶ 箱体颜色: 黑色,采用(EMI)设计,防电磁辐射干扰,应用于电力、电网、交通、工业自动化设备、金融、制造业、气象监测等各领域。
- ▶ 硬件配置: 工业级主板,CPU处理器主频 3.6GHz或以上,三级缓存 6MB 总线规格 5GT/s 多核运算,四核i5;内存容量 8GB或以上,硬盘容量 240g SSD,主机丰富的视频输出端口: /DP/VGA/HDMI/DVI/USB 3.0*4 2.0*2。



广州市锐丰智能科技有限公司 A:广东省广州市番禺区市莲路石楼路段10号
T:020-3928 0043 F:020-39280123-8014 E:info@rfintell.com Z:511447 www.rfintell.com

Guangzhou Ruifeng Intelligence Technology Co., Ltd Address: No.10,Shilou Section,Shilian Road,Panyu District,Guangzhou,Guangdong,China
T:+86 2039280083 Mobile: +86 13609092324 F:+86-20-39280123-8014 E: mail:sales@rfintell.com Z:511447 www.rfintell.com